



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1818*02 bis *16 Stand 21.09.2021

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. van der Meulen


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany / Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No. : 762873

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder

Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brünnger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm

 und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 33	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 33 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 33	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 33 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 33
CLS 220 d 257314	Δ	X	X
CLS 300 d 257318	Δ	X	X
CLS 300 d 4MATIC 257319	Δ	X	X
CLS 350 257350	Δ	X	X
CLS 350 d 257320	Δ	X	X
CLS 350 d 4MATIC 257321	Δ	X	X
CLS 400 d 4MATIC 257323	Δ	X	X
CLS 450 4MATIC 257359	Δ	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 10 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 33	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 10 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 28	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 33	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 10 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 28	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 33 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 28	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 33 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 33
AMG CLS 53 4MATIC 257361	Δ	Δ	-	X 2)	-	-
CLS 220 d 257314	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 300 d 257318	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 300 d 4MATIC 257319	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 350 257350	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 350 d 257320	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 350 d 4MATIC 257321	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 400 d 4MATIC 257323	-	-	Δ	-	X 1)	X
CLS 450 4MATIC 257359	-	-	Δ	-	X 1)	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	<p style="text-align: center;">VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 10 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 28</p>
AMG CLS 53 4MATIC 257361	X 2)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 33 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 28	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 33 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 33	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 10 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 28
AMG CLS 53 4MATIC 257361	-	-	X
CLS 220 d 257314	X 1)	X	-
CLS 300 d 257318	X 1)	X	-
CLS 300 d 4MATIC 257319	X 1)	X	-
CLS 350 257350	X 1)	X	-
CLS 350 d 257320	X 1)	X	-
CLS 350 d 4MATIC 257321	X 1)	X	-
CLS 400 d 4MATIC 257323	X 1)	X	-
CLS 450 4MATIC 257359	X 1)	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen. Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
2. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE R05 (Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 18 ET 33	A25740107007X23
8 J x 18 ET 33	A25740108007X44
8 J x 18 ET 33	A25740101007X36
8 J x 18 ET 33	A25740101007X45
8 J x 18 ET 33	A25740114007X45
8 J x 19 ET 10	A25740130007X23
8 J x 19 ET 10	A25740130007X44
8 J x 19 ET 33	A25740115007X44
8 J x 19 ET 33	A25740112007X44
8 J x 19 ET 33	A25740110007X23
8 J x 19 ET 33	A25740110007X45
8 J x 19 ET 33	A25740112007X23
8 J x 19 ET 33	A25740115007X23
8 J x 19 ET 33	A25740103007X69
8 J x 20 ET 10	A25740131007X44
8 J x 20 ET 10	A25740142007X23
8 J x 20 ET 10	A25740131007X71
8 J x 20 ET 10	A25740132007X21
8 J x 20 ET 10	A25740142007X21
8 J x 20 ET 10	A25740131007X23
8 J x 20 ET 10	A25740132007X23
8 J x 20 ET 33	A25740119007X21
8 J x 20 ET 33	A25740138007X23
8 J x 20 ET 33	A25740121007X44
8 J x 20 ET 33	A25740105007X21
8 J x 20 ET 33	A25740121007X23
8 J x 20 ET 33	A25740119007X72
8 J x 20 ET 33	A25740138007X21
8 J x 20 ET 33	A25740119007X23
9 J x 18 ET 33	A25740133007X23
9 J x 18 ET 33	A25740102007X45
9 J x 18 ET 33	A25740109007X44
9 J x 18 ET 33	A25740102007X36
9 J x 19 ET 28	A25740116007X44
9 J x 19 ET 28	A25740116007X23
9 J x 19 ET 33	A25740113007X23
9 J x 19 ET 33	A25740104007X69
9 J x 19 ET 33	A25740111007X23
9 J x 19 ET 33	A25740111007X45
9 J x 19 ET 33	A25740113007X44
9 J x 20 ET 28	A25740143007X23
9 J x 20 ET 28	A25740139007X23
9 J x 20 ET 28	A25740143007X21
9 J x 20 ET 28	A25740122007X71

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany / Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No. : 762873
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Bernd Pischetsrieder
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm



und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den CLS Coupé (Baureihe 257, Fahrzeugtyp R1ECLS)

Felgenreöße	A-Teilenummer
9 J x 20 ET 28	A25740139007X21
9 J x 20 ET 28	A25740122007X44
9 J x 20 ET 28	A25740122007X23
9 J x 20 ET 28	A25740120007X21
9 J x 20 ET 28	A25740120007X72
9 J x 20 ET 28	A25740120007X23
9 J x 20 ET 33	A25740106007X21