



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

**Gültig ab EG-TG e1\*2001/116\*0431\*47 bis \*62 Stand 02.06.2021**

**Tip:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

  
i. V. Böckh

  
i. V. Adler

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/60 R16 92H M+S 6.5Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95H M+S 7Jx16H2 ET: 48	VA + HA 225/55 R16 95V 7Jx16H2 ET: 48
<b>C 160</b> 205044	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 160</b> 205075	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 180</b> 205040	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 180</b> 205076	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 180 d</b> 205000	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 200</b> 205077	Δ 6)	X 6)	Δ 7)	X 7)
<b>C 200 d</b> 205001	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 200 d</b> 205011	-	X 6)	-	X 7)
<b>C 220 d</b> 205014	Δ 6)	X 6)	Δ 7)	X 7)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94H M+S 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5	VA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5 HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 54	VA + HA 225/50 R17 94Y 7Jx17H2 ET: 48,5
<b>C 160</b> 205044	Δ	X 2)	X 2)	-
<b>C 160</b> 205075	Δ	X 2)	X 2)	-
<b>C 180</b> 205040	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 180</b> 205076	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 180 d</b> 205000	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 200</b> 205077	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 200 4MATIC</b> 205078	Δ	X 1)	X 1)	X 14)
<b>C 200 d</b> 205001	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 200 d</b> 205011	Δ	X 2)	X 2)	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94H M+S 7Jx17H2 ET: 48,5	VA + HA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5	VA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET: 48,5 HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 54	VA + HA 225/50 R17 94Y 7Jx17H2 ET: 48,5
<b>C 220 d</b> 205014	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205015	Δ	X 1)	X 1)	X 14)
<b>C 300</b> 205083	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 300 4MATIC</b> 205084	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 300 d</b> 205018	Δ	X 2)	X 2)	X 14)
<b>C 300 d 4MATIC</b> 205019	Δ	X 1)	X 1)	X 14)
<b>C 300 de</b> 205013	Δ 10)	-	X 10)	-
<b>C 300 e</b> 205053	Δ	-	X	-
<b>C 300 e 4MATIC</b> 205054	Δ	-	X	-
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	Δ	X 1)	X 1)	X 14)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49
<b>AMG C 43</b> 205064	-	Δ	Δ	X 9)	-	-
<b>C 160</b> 205044	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 160</b> 205075	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 180</b> 205040	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 180</b> 205076	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 180 d</b> 205000	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 200</b> 205077	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49
<b>C 200 4MATIC</b> 205078	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 200 d</b> 205001	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 200 d</b> 205011	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 220 d</b> 205014	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205015	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 300</b> 205083	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 300 4MATIC</b> 205084	Δ 13)	-	-	-	X	X 4)
<b>C 300 d</b> 205018	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)
<b>C 300 d 4MATIC</b> 205019	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R18 95H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49
<b>C 300 de</b> 205013	Δ 11)	-	-	-	-	X 4)
<b>C 300 e</b> 205053	Δ	-	-	-	-	X 4)
<b>C 300 e 4MATIC</b> 205054	Δ	-	-	-	-	X 4)
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	Δ 13)	-	-	-	X 8)	X 4)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56	VA 225/45 ZR18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 38 HA 265/40 ZR18 101Y XL 9.5Jx18H2 ET: 56
<b>AMG C 43</b> 205064	-	X	-
<b>AMG C 63</b> 205086	-	-	X
<b>C 160</b> 205044	X	-	-
<b>C 160</b> 205075	X	-	-
<b>C 180</b> 205040	X	-	-
<b>C 180</b> 205076	X	-	-
<b>C 180 d</b> 205000	X	-	-
<b>C 200</b> 205077	X	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56	VA 225/45 ZR18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 38 HA 265/40 ZR18 101Y XL 9.5Jx18H2 ET: 56
<b>C 200 4MATIC</b> 205078	X	-	-
<b>C 200 d</b> 205001	X	-	-
<b>C 200 d</b> 205011	X	-	-
<b>C 220 d</b> 205014	X	-	-
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205015	X	-	-
<b>C 300</b> 205083	X	-	-
<b>C 300 4MATIC</b> 205084	X	-	-
<b>C 300 d</b> 205018	X	-	-
<b>C 300 d 4MATIC</b> 205019	X	-	-
<b>C 300 de</b> 205013	X	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 56	VA 225/45 ZR18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET: 33 HA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA 245/40 ZR18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 38 HA 265/40 ZR18 101Y XL 9.5Jx18H2 ET: 56
<b>C 300 e</b> 205053	X	-	-
<b>C 300 e 4MATIC</b> 205054	X	-	-
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	X	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 ZR19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 ZR19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 54	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 265/35 R19 98V XL M+S 9.5Jx19H2 ET: 56
	<b>AMG C 43</b> 205064	X	-	-	X	-
<b>AMG C 63</b> 205086	-	-	-	-	Δ	Δ
<b>AMG C 63 S</b> 205087	-	-	-	-	Δ	Δ
<b>C 160</b> 205044	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 160</b> 205075	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 180</b> 205040	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 180</b> 205076	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 180 d</b> 205000	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 200</b> 205077	-	X 3)	X 5)	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 225/40 ZR19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 ZR19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 54	VA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 265/35 R19 98V XL M+S 9.5Jx19H2 ET: 56
<b>C 200 4MATIC</b> 205078	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 200 d</b> 205001	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 200 d</b> 205011	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 220 d</b> 205014	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205015	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 300</b> 205083	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 300 4MATIC</b> 205084	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 300 d</b> 205018	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 300 d 4MATIC</b> 205019	-	X 3)	X 5)	-	-	-
<b>C 300 de</b> 205013	-	-	X 12)	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 56,5	225/40 R19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/35 R19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	225/40 ZR19 93Y XL 7.5Jx19H2 ET: 33 HA 255/35 ZR19 96Y XL 8.5Jx19H2 ET: 52	245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 54	245/35 R19 93V XL M+S 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 265/35 R19 98V XL M+S 9.5Jx19H2 ET: 56
<b>C 300 e</b> 205053	-	X 3)	X 12)	-	-	-
<b>C 300 e 4MATIC</b> 205054	-	X 3)	X 12)	-	-	-
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	-	X 3)	X 5)	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 ZR19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 38 HA 265/35 ZR19 98Y XL 9.5Jx19H2 ET: 56
<b>AMG C 63</b> 205086	X
<b>AMG C 63 S</b> 205087	X



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.  
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - RSN oder RSP (18" Sommer Rundumbereifung, Sonderausstattung für AMG P31)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - RSN oder RSP (18" Sommer Rundumbereifung, Sonderausstattung für AMG P31),
  - 486 (Sportfahrwerk),
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 482 (Federung für größere Bodenfreiheit).
4. Nur Zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
5. Nur Zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
6. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung),
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - 483 (Fahrtdynamik-Paket),
  - 489 (Airmatic),
  - 486 (Sportfahrwerk),
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung),
  - U29 (Sportbremsanlage),
  - 482 (Federung für größere Bodenfreiheit)
7. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung),
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - 483 (Fahrtdynamik-Paket),
  - 489 (Airmatic),
  - 486 (Sportfahrwerk),
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung),
  - U29 (Sportbremsanlage)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

8. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE RSN oder RSP (18" Sommer Rundumbereifung, Sonderausstattung für AMG P31).
9. Als rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen nur zulässig, wenn SA-CODE R05 ab Werk verbaut ist.
10. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 25R, 72R, R04, R11, R43, R62, R69 (17" Rundumbereifung),
  - 32R, 74R, R35 (17" Mischbereifung)
11. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 483 (Fahrdynamik-Paket),
  - 489 (Airmatic),
  - 25R, 72R, R04, R11, R43, R62, R69 (17" Rundumbereifung),
  - 32R, 74R, R35 (17" Mischbereifung)
12. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung) in Kombination mit SA-CODE 483 (Fahrdynamik-Paket) oder 489 (Airmatic).
13. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE RSN oder RSP (18" AMG Doppelspeichenräder).
14. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1\*2001/116\*0431\*58: Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - RSN oder RSP (18" Sommer Rundumbereifung, Sonderausstattung für AMG P31),
  - 486 (Sportfahrwerk),
  - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder







## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
6,5 J x 16 ET 38	A2054000200
6,5 J x 16 ET 38	A20540124007X45
6,5 J x 16 ET 38	A20540125027X45
6,5 J x 16 ET 38	A20540101007X45
7 J x 16 ET 48	A20540126027X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540191007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540190007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540181007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540112017X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540180007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540111017X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540105007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540155007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540104007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540143007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540121007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540108007X44
7 J x 17 ET 48,5	A20540192007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540152007X23
7,5 J x 18 ET 33	A20540148007X23
7,5 J x 18 ET 33	A20540199007X44
7,5 J x 18 ET 44	A20540182007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540150007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540195007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540146007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540193007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540109007X36
7,5 J x 18 ET 44	A20540114017X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540188007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540195007X44

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | [dialog.mb@daimler.com](mailto:dialog.mb@daimler.com) | [www.mercedes-benz.com](http://www.mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm

und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Felgenreiße	A-Teilenummer
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X21
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X71
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X21
7,5 J x 19 ET 33	A20540107017Y51
7,5 J x 19 ET 33	A20540107017X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007756
7,5 J x 19 ET 44	A20540130027X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540167007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007X45
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X44
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X23
8 J x 17 ET 54	A20540139007X21
8 J x 17 ET 54	A20540139007X23
8 J x 17 ET 54	A20540186007X45
8 J x 17 ET 54	A20540138007X45
8 J x 17 ET 54	A20540140007X45
8 J x 17 ET 54	A20540187007X45
8 J x 17 ET 54	A20540140007756
8,5 J x 18 ET 38	A20540115007X21
8,5 J x 18 ET 38	A20540103017Y51
8,5 J x 18 ET 49	A20540196007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X21
8,5 J x 18 ET 49	A20540172007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540196007X44
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X21
8,5 J x 18 ET 56	A20540183007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540151007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540189007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540115017X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540147007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540194007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540110007X36
8,5 J x 19 ET 38	A20540117009Y43
8,5 J x 19 ET 38	A20540117007X21

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | [www.mercedes-benz.com](http://www.mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm



und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die C-Klasse (Limousine) (Baureihe 205, Fahrzeugtyp 204)

Felgenreiße	A-Teilenummer
8,5 J x 19 ET 38	A20540117007X71
8,5 J x 19 ET 38	A20540119007X21
8,5 J x 19 ET 38	A20540105017Y51
8,5 J x 19 ET 38	A20540117009Y15
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X72
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X72
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540108017X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X71
8,5 J x 19 ET 52	A20540108017Y51
8,5 J x 19 ET 54	A20540136007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007X45
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X44
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007756
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X72
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540131027X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540168007X21
9,5 J x 18 ET 56	A20540104017Y51
9,5 J x 18 ET 56	A20540116007X21
9,5 J x 19 ET 56	A20540118007X21
9,5 J x 19 ET 56	A20540120007X21
9,5 J x 19 ET 56	A20540118007X71
9,5 J x 19 ET 56	A20540106017Y51
9,5 J x 19 ET 56	A20540118009Y43

